

# BWT SoluTECH Protection Totale

Traitement préventif universel pour circuits de chauffage



**1 L DE SOLUTION  
= 300 L DE CIRCUIT  
TRAITÉ**  
(soit 1 bidon = 150 L  
de circuit)

## APPLICATIONS

Produit de protection complet contre : boues, tartre, corrosion (incluant aluminium) et algues.

Compatible avec tous les types de circuits (haute ou basse températures, chaudières ou pompes à chaleur, tous types de matériaux), le **SoluTECH Protection Totale** s'utilise :

- pour protéger un circuit neuf à la mise en service
- pour renouveler la protection d'un réseau après un débouage
- pour optimiser les performances énergétiques
- pour éviter l'apparition de désordres.

## ENTRETIEN

- Produit efficace dans le temps : aucun ajout nécessaire en l'absence d'appoint d'eau.
- Contrôle de la dose conseillé une fois par an à l'aide de la trousse d'analyse SoluTECH Control.

# BWT SoluTECH Control

Kit d'analyse instantané de protection des circuits climatiques

## APPLICATIONS

Le test colorimétrique SoluTECH Control permet, par contrôle de la dose d'inhibiteur, de vérifier instantanément et sur place si le circuit est suffisamment protégé contre la corrosion, le tartre et les dépôts de boues. En moins d'une minute, une analyse colorimétrique permet de valider visuellement si le circuit est correctement protégé et s'il est nécessaire ou non de réintroduire du SoluTECH Protection Totale dans le circuit.

Trousse d'analyse livrée complète : pastilles de test (= 10 analyses), cuve de mélange, agitateur et témoin de couleur.

## Les avantages pour l'utilisateur

- » **Protection indispensable** du circuit de chauffage
- » Contribue à la réalisation d'**économies d'énergies**
- » **Prolonge la durée de vie des équipements**

## Les avantages techniques

- » **Traitement préventif 4-en-1** : protège contre le tartre, la corrosion, les dépôts de boues et le développement d'algues
- » **Contient un inhibiteur spécifique d'aluminium**
- » **Produit le plus concentré du marché** (un bidon pour 150 litres)
- » **Produit non dangereux pour l'utilisateur**  
- ne contient pas de molécules reprotoxiques
- » **Étiquette de preuve de traitement fournie**
- » **Ne représente pas de risque de surdosage**

Conditionnement	500 mL	10 L
CODE ARTICLE	125299983	125301704



## Les avantages techniques

- » **Vérification in situ et instantanée** (moins de 30 secondes) du taux de SoluTECH Protection Totale dans le circuit
- » **Mesure visuelle colorimétrique**
- » **1 trousse = 10 analyses**

CODE ARTICLE	C0011722
--------------	----------