

# Gamme Effnox Condens

CHAUDIÈRE SOL GAZ À CONDENSATION - CHAUFFAGE SEUL OU AVEC ECS ACCUMULÉE



## PRODUIT

- Gain de temps à l'installation, produit tout intégré avec un équipement de série maximum
- Simplicité avec la régulation complète et ergonomique avec tableau de bord basculant
- Confort sanitaire garanti grâce à un débit ECS de 22 L/min (modèles Duo)
- Raccord PCBT direct (jusqu'à 8,5 kW)

5 modèles : 24 et 35 kW chauffage, 24, 28 et 35 kW ECS

- Évacuation ventouse ou cheminée
- Ballon 128 L en acier émaillé avec protection ACI et isolation renforcée
- Interface de régulation sur température extérieure de série (2 circuits de série)

## SOLUTION COMBINÉE

Les versions chauffage seul s'associent parfaitement avec les PECS Conforto de 75 à 300 L pour un confort sanitaire optimal. Voir page 206.



## Fournitures

- Corps de chauffe inox avec enveloppe composite
- Brûleur gaz à pré-mélange Bas NOx modulant (gaz naturel ou propane ; diaphragme propane fourni)
- Bloc circulateur basse consommation avec vanne directionnelle motorisée
- Vase d'expansion chauffage 18 L
- Sortie fumées avec prises de mesure
- Purgeur automatique
- Soupape de sécurité et manomètre (lecture en façade)
- Pieds réglables
- Sonde extérieure

## Version duo :

- Ballon 128 L en acier émaillé avec protection ACI
- Vase d'expansion sanitaire 8 L
- Dispositif de remplissage avec disconnecteur
- Soupape de sécurité sanitaire
- Mitigeur thermostatique

## Colisage

- Chaudière : livrée en 1 colis
- Choix obligatoire du système de raccordement des fumées : 1 ou 2 colis

## Garanties

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main d'œuvre sous condition<sup>(2)</sup>
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS<sup>(3)</sup>



UN SERVICE DE PRO AU SERVICE DES PROS  
Voir p. 10 à 21

Parcours de formations recommandé :  
CHD 1-09

## TARIFS

Mise en service par un SAV agréé Atlantic offerte

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Effnox Condens 5024	021 793	4 580
Effnox Condens 5034	021 794	5 525
Effnox Condens Duo 5024	021 790	5 797
Effnox Condens Duo 5028	021 791	6 117
Effnox Condens Duo 5034	021 792	6 514
CHOIX OBLIGATOIRE D'UN SYSTÈME D'ÉVACUATION DES FUMÉES		
ACCESSOIRES CHEMINÉE		
Conduit télescopique ventouse	073 414	117
ACCESSOIRES VENTOUSE		
Ventouse horizontale (coude + terminal)	073 224	205
Ventouse verticale (terminal noir)	074 031	254
Ventouse verticale (terminal ocre)	074 032	254
Kit cheminée Renolux pour raccordement en prolongement et perpendiculaire (C93)	Noir 074 227 / Ocre 074 228	469 / 469

■ Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

(1) Selon la législation en vigueur. Peut être sujet à modifications.

(2) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé ou par le service d'interventions techniques constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic.

(3) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié.

## TARIFS

FONCTIONS DE RÉGULATION ET ACCESSOIRES	PAGES	CLASSE ERP	PROG. HORAIRE	ALIMENTATION / COMMUNICATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Thermostats modulants T55	254	VI*		Filaire / Filaire	073 951	146
T58	254	VI*		Piles / Radio	075 313	275
T75	254	VI*	•	Filaire / Filaire	073 954	341
T78	254	VI*	•	Piles / Radio	074 061	405
Sonde filaire extérieure	254	II			De série	
Aquastat de sécurité plancher chauffant	204				073 446	150

\*Avec sonde extérieure fournie de série.

■ Montant éco-participation à ajouter : 0,02 € HT. ■ Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT.

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Kit 2° zone intégrable (1 radiateur + 1 plancher chauffant, 2 radiateurs) (voir p.204)	074 734	1 439
Pot à boues à bague magnétique	075 100	247

ACCESSOIRES ECS	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Kit sonde sanitaire pour ballon Conforto (version chauffage seul) (voir p.205)	074 091	531
Ballon Conforto	Voir page 206	

■ Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT. ■ Montant éco-participation à ajouter : 0,02 € HT.

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE
B23p p. 210 - C13 / C33 p. 211-212 - C93 p. 213

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	UNITÉ	EFFNOX CONDENS 5024	EFFNOX CONDENS 5034	EFFNOX CONDENS DUO 5024	EFFNOX CONDENS DUO 5028	EFFNOX CONDENS DUO 5034
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-	Condensation				
Type d'évacuation	-	B23, B23p, C13, C33, C93				
Type de gaz	-	Naturel/Propane				
Dimensions h x l x p	mm	865x598x620	865x598x620	1715x598x666	1715x598x666	1715x598x666
Poids emballé	kg	68	70	140	144	147
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE						
Classe énergétique	-	A	A	A	A	A
Puissance thermique	kW	24	35	24	28	35
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage	%	92	92	92	92	92
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	94	94	94	94	94
Consommation annuelle d'énergie	kWh	20 870	30 435	20 870	24 348	30 435
Puissance acoustique	dB(A)	54	57	53	53	58
Rendements Pci 50/30 °C à 100 %	%	108	108,1	108	108,3	108,1
Plage de modulation chauffage	kW	5,25 à 24,8	5,4 à 37,6	5,25 à 24,8	5,5 à 30,6	5,4 à 37,6
Contenance en eau du circuit de chauffage	L	2,8	3,2	8,4	9	9,8
Contenance vase d'expansion chauffage	L	18	18	18	18	18
Classe NOx	-	6	6	6	6	6
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS						
Classe énergétique / Profil de soutirage	-			B / XXL	B / XXL	B / XXL
Efficacité énergétique ECS	%			75	74	75
Consommation annuelle d'énergie	kWh			6 379	6 417	6 327
Plage de puissance ECS	kW			5,24 à 24,8	5,5 à 30,6	5,4 à 37,6
Débit selon EN 13.203	L/mn			22	22	22
Contenance du ballon ECS	L			128	128	128
Contenance du vase d'expansion ECS	L			8	8	8

ErP Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet [www.atlantic-pros.fr](http://www.atlantic-pros.fr)

## CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

