

CLIMATISEURS MOBILES

KLIMI 10

[HP NW]

Taille	10
Pour les pièces allant jusqu'à	80 m³
Classe énergétique	A
Filtration	à poussière
Fonction pompe à chaleur	✓



Confort climatique en toute saison

Grâce au fonctionnement réversible, il est possible de chauffer les pièces pendant les saisons intermédiaires et d'améliorer l'installation principale pendant l'hiver, avec une technologie entièrement électrique et efficace.

Excellente distribution de l'air dans la pièce

L'oscillation automatique des volets avant permet d'amplifier le flux d'air, garantissant une meilleure répartition du confort dans la pièce.

INFO TECHNIQUES

- Oscillation manuelle du flux d'air horizontal.
- Pas de réservoir : élimination automatique des condensats.
- Poignées latérales pratiques et roues pivotantes.
- Kit d'installation mobile inclus.



Climatisation



Chauffage



Déshumidification



Ventilation



Auto-diagnostic



Démarrage automatique



Sleep Mode



Swing vertical



Minuterie



DONNÉES TECHNIQUES

CODICE				Klimi 10 HP NW	
EAN code				02662 8021183026627	
Capacité nominale de refroidissement	(1)	P nominale	kW	2.64	
Capacité nominale de chauffage	(1)	P nominale	kW	2.05	
Puissance nominale en mode refroidissement	(1)	PEER	kW	1,01	
Intensité électrique nominale en mode refroidissement	(1)		A	4,4	
Puissance nominale en mode chauffage	(1)	PCOP	kW	0,85	
Intensité électrique nominale en mode chauffage	(1)		A	3,8	
Coefficient d'efficacité énergétique nominal	(1)	EERd		2,6	
Coefficient de performance énergétique nominal	(1)	COPd		2,3	
Classe d'efficacité énergétique en mode refroidissement	(1)			A	
Classe d'efficacité énergétique en chauffage	(1)			A	
Puissance en mode "thermostat éteint"		PTO	W	/	
Puissance en mode "veille" (EN 62301)		PSB	W	1,0	
Consommation d'énergie pour les équipements à simple conduit - refroidissement	(1)	QSD	kWh/h	1,01	
Consommation d'énergie pour les équipements à simple conduit - chauffage	(1)	QSD	kWh/h	0,85	
Tension d'alimentation			V-F-Hz	220/240-1-50	
Tension d'alimentation (min/max)			V	198 / 264	
Puissance max absorbée en refroidissement	(1)		W	1330	
Absorption maximale en mode refroidissement	(1)		A	5,8	
Puissance maximale absorbée en mode chauffage	(4)		W	1010	
Intensité maximale absorbée en mode chauffage	(4)		A	4,4	
Capacité de déshumidification	(2)		l/h	1,75	
Débit d'air ambiant (max/moy/min)			m³/h	350 / - / 290	
Vitesse de ventilation				2	
Tube flexible (Longueur x Diamètre)			mm	1500 x 150	
Portée maximale de la télécommande (distance/angle)			m / °	3 / ±30°	
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (sans emballage)			mm	350 x 708 x 353	
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur) (avec emballage)			mm	400 x 874 x 384	
Poids (sans emballage)			kg	23,0	
Poids (avec emballage)			kg	26,0	
Niveau de pression acoustique (min-max)	(3)		dB(A)	51-54	
Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102)		LWA	dB(A)	65	
Degré de protection				IPX0	
Gaz réfrigérant	(5)		Type	R290	
Potentiel de Réchauffement Global		PRG		3	
Charge de gaz réfrigérant			kg	0,195	
Pression de service maximale			MPa	3,0	
Pression maximum de service côté extraction			MPa	1,0	
Limite inférieur d'inflammabilité		LFL	kg/m³	0,038	
Surface minimale des locaux d'installation, d'utilisation et de stockage			m²	10	
Câble d'alimentation (nb. de poles x section mmq)				3 x 0,75	
Fusible				3,15 A /250VAC	
Marquage de conformité				CE	
Contrôle sans fil				√	