

Gamme Perfinox 2

Chaudière sol gaz à condensation
Chauffage seul ou avec ECS accumulée



3 modèles : 24 kW chauffage,
24 et 28 kW ECS

- Évacuation ventouse ou cheminée
- Ballon 105 L en acier avec protection par anode magnésium
- Régulation Navistem 100H sur température extérieure de série

+ PRODUIT

- Simplicité d'installation grâce à son faible encombrement et à l'intégration de son kit hydraulique
- Facilité de maintenance avec l'accès de tous les composants par l'avant
- Ballon de 105L permettant d'atteindre un débit sanitaire jusqu'à 20 L/min pour un confort élevé (version Duo)
- Gain de temps pour les professionnels : connectée avec l'application Atlantic Services Pro



RÉGULATION ATLANTIC SMART ADAPT
(voir page 235).



RÉGULATION



Thermostats modulaires connectés
Navilink 125 Connect et
Navilink 128 Radio-Connect

- Thermostat connecté, pilotage du confort à distance avec l'application Atlantic Cozytouch
- 2 en 1 : Mode Basic ou Programmé
- Tunnel de mise en service pour une installation simple et rapide



Disponibilité
juin 2021



- Pieds réglables
- Sonde extérieure

Version duo :

- Ballon 105 L en acier émaillé avec protection par anode magnésium

FUMISTERIE

- Raccordement évacuation des fumées Ø 60/100

COLISAGE

- Chaudière : livrée en 1 colis
- Choix obligatoire du système de raccordement des fumées : 1 ou 2 colis

GARANTIES

- 2 ans pièces
- +1 an pièces et main d'œuvre sous condition⁽²⁾
- 5 ans corps de chauffe et ballon ECS⁽³⁾

vos + sérénité

Nos services en + qui vous font gagner du temps

- Voir p. 9 à 14
- **Formation recommandée : CHD 1-09** (voir p. 157)

FOURNITURES

- Corps de chauffe inox
- Brûleur gaz à pré-mélange Bas NOx modulant (gaz naturel ou propane ; diaphragme propane fourni)
- Bloc circulateur basse consommation avec vanne directionnelle motorisée
- Vase d'expansion chauffage 14 L (version chauffage seul) et 18 L (version Duo)
- Purgeur manuel et automatique
- Soupape de sécurité et manomètre

TARIFS

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Perfinox 2 -24	021 815	2 694
Perfinox 2 Duo 24	021 816	3 470
Perfinox 2 Duo 28	021 817	3 868
CHOIX OBLIGATOIRE D'UN SYSTÈME D'ÉVACUATION DES FUMÉES		
ACCESSOIRES CHEMINÉE		
Adaptateur Ø 60/100 à Ø 80/125	074 297	67
Coude compact 90° Ø 60/100 à Ø 80/125	074 303	90
ACCESSOIRES VENTOUSE		
Kit ventouse Ø 60/100	Noir	074 255
	Blanc	074 216
Kit ventouse horizontale composé de : Terminal noir Ø 80/125 + Coude compact 90° Ø 60/100 à Ø 80/125	074 262	162
Kit ventouse horizontale Ø 60/100 blanc	074 216	109
Terminal ventouse verticale Ø 80/125 (Noir)	074 295	172
Terminal ventouse verticale Ø 80/125 (Ocre)	074 296	172
Kit cheminée Renlux pour raccordement en prolongement et perpendiculaire (C93)	Noir	074 227
	Ocre	074 228

■ Montant éco-participation à ajouter : 5 € HT.

(1) Selon la législation en vigueur. Peut-être sujet à modifications.

(2) Bénéficiez d'une extension qui porte la garantie à 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre, si la mise en service est effectuée par un SAV agréé ou par le service d'interventions techniques constructeur Atlantic (SITC) dans les 6 mois maximum à compter de la date de facturation du matériel par Atlantic.

(3) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien annuel est réalisé depuis la mise en service auprès d'un installateur professionnel agréé ou qualifié.

TARIFS

FONCTIONS DE RÉGULATION, ACCESSOIRES ET CONNECTIVITÉ		CLASSE ErP	PROG. HORAIRE	CONNECTÉ	ALIMENTATION / COMMUNICATION	PAGE	RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
RÉGULATION								
Thermostats modulants	Navilink 105	V	•		Filaire / Filaire	226	074 501	139
	Navilink 125 Connect*	V	•	•	Filaire / Radio	226	074 502	267
	Navilink 128 Radio-Connect*	V	•	•	Piles / Radio	226	074 503	267
	Navilink H58	V	•		Piles / Radio	227	074 207	237
Avec Navipass io obligatoire	Navilink A59 N ⁽¹⁾	V	• ⁽²⁾	• ⁽³⁾	Piles / Radio	227	074 231	121
	Navipass io ⁽⁴⁾					227	073 329	121
Sonde extérieure	Sonde extérieure filaire	II				234	De série	
CONNECTIVITÉ								
Application Atlantic Services Pro	Navipass Bluetooth					222	073 328	201
Affichage des consommations	Estimation intégrée au Navistem 100H					233	De série	
Connectivité Atlantic Cozytouch	Pack Cozytouch NB Navipass io	V	• ^{(2) (5)}	•		224	501 004	268
Connectivité / Interopérabilité	Delta Dore		•	•		229	Contacteur Delta Dore	
	Somfy		•	•		230	Contacteur Somfy	
	Schneider Electric		•	•		231	Contacteur Schneider	

*Interface incluse. Accessoires associés ; plaque de finition et répéteur Zigbee, à consulter en page 226.

(1) Nécessite le Navipass io. (2) Sur la régulation de la chaudière. (3) En présence d'un pack Cozytouch NB Navipass io ou d'une interopérabilité. (4) Pour connecter en io la chaudière.

(5) Avec l'application Atlantic Cozytouch.

■ Montant éco-participation à ajouter : 0,12 € HT. ■ Montant éco-participation à ajouter : 0,02 € HT.

ACCESSOIRES HYDRAULIQUES		RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Pot à boues à bague magnétique		075 100	197
Aquastat de sécurité plancher chauffant		073 446	119
ACCESSOIRES ECS		RÉFÉRENCE	PRIX EN € HT
Kit d'expansion sanitaire intégrable (vase sanitaire, disconnecteur, soupape sanitaire, mitigeur thermostatique) (voir p. 173)		074 111	423
Kit rehausse		074 117	161
Kit sonde sanitaire pour ballon Conforto/Solerio (version chauffage seul) (voir p. 173)		074 112	361
Ballon Conforto			Voir page 246
Chauffe-eau solaire individuel Solerio			Voir page 94

ACCESSOIRES DE FUMISTERIE

B23p p. 176 - C13 / C33 p. 177 - 178 - C93 p. 179

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	UNITÉ	PERFINOX 2 - 24	PERFINOX 2 DUO 24	PERFINOX 2 DUO 28
Classe selon la directive rendement 92/42/CEE	-		Condensation	
Type d'évacuation	-		B23p, C13, C33, C93	
Type de gaz	-		Naturel/Propane	
Dimensions h x l x p	mm	846 x 448 x 577	1595 x 598 x 657	1595 x 598 x 657
Poids emballé	kg	62	124	125
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES CHAUFFAGE				
Classe énergétique	-	A	A	A
Puissance thermique	kW	22	22	25
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage	%	93	93	93
Efficacité énergétique saisonnière - chauffage avec sonde extérieure	%	95	95	95
Consommation annuelle d'énergie	kWh	12 429	12 429	14 402
Puissance acoustique	dB(A)	48	48	48
Rendements Pci 50/30 °C à 100%	%	106,8	106,8	106,8
Plage de modulation chauffage	kW	4,3 à 21,6	4,3 à 21,6	6 à 25
Contenance vase d'expansion chauffage	L	14	18	18
Classe NOx	-	6	6	6
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES ECS				
Classe énergétique / Profil de soutirage	-		B / XXL	B / XXL
Efficacité énergétique ECS	%		69,5	66,3
Consommation annuelle d'énergie	kWh		7 145	7 387
Plage de puissance	kW		4,3 à 29	6 à 35
Débit selon EN 13.203	L/mn		19	20
Contenance du ballon ECS	L		105	105



Retrouvez toutes les données de performances énergétiques sur notre site internet www.atlantic-pros.fr

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

