

PAC PISCINE

HEIWA BLUE

GARANTIE
5 ANS*



Full Inverter



Compresseur
Mitsubishi electric



Silencieux



Wi-Fi inclus



Echangeur titane
double serpentín



R32



Compatible SPA



Chauffe ou rafraîchit
l'eau de la piscine

**Voir conditions de garantie page 6.*

Bâche de protection incluse gratuitement avec le produit.

PAC Piscine Heiwa Blue			PAC Piscine Heiwa Blue				
			jusqu'à 35m³	jusqu'à 55m³	jusqu'à 75m³	jusqu'à 95m³	jusqu'à 115m³
Mode Chaud Sortie d'eau à 28°C DT = 2°C	Références		HBHP35V1	HBHP55V1	HBHP75V1	HBHP95V1	HBHP115V1
	Puissance à +27°C extérieur	kW	1,82 - 7,24	2,23 - 9,00	1,97 - 11,66	3,25 - 16,00	3,50 - 18,70
	Puissance absorbée à +27°C extérieur	kW	0,15 - 1,28	0,18 - 1,54	0,16 - 2,00	0,30 - 2,91	0,32 - 3,65
	COP à +27°C extérieur		12,13 - 5,66	12,39 - 5,84	12,57 - 5,84	10,83 - 5,50	10,94 - 5,12
	Puissance à +15°C extérieur	kW	1,39 - 5,64	1,58 - 7,00	1,79 - 8,62	2,55 - 12,60	2,55 - 15,20
	Puissance absorbée à +15°C extérieur	kW	0,24 - 1,28	0,27 - 1,47	0,29 - 1,91	0,44 - 2,80	0,47 - 3,24
Mode Froid Sortie d'eau à 29°C DT = 1°C	COP à +15°C extérieur		5,79 - 4,41	5,85 - 4,76	6,17 - 4,52	5,80 - 4,50	5,43 - 4,6
	Puissance à +35°C extérieur	kW	2,2	3,72	4,3	6,2	7,69
	Puissance absorbée à +35°C extérieur	kW	1,4	1,45	1,78	3,3	2,66
	EER à +35°C extérieur		1,55	2,57	2,43	1,86	2,89

Caractéristiques											
Temp de sortie d'eau Maximale	°C	◀.....		35		▶					
Plage de fonctionnement en mode chaud	°C	◀.....		-7/+43		▶					
Nombre de ventilateurs		◀.....		1		▶					
Débit d'eau nominal	m3/h	2,4		3		3,7		5,2		6	
Puissance acoustique à 1m	dB(A)	38-50		39-51		42-53		43-54		43-55	
Dimensions nettes, Largeur x Profondeur x Hauteur	mm	◀.....		1000 x 418 x 605		▶		1046 x 453 x 767		1160 x 490 x 862	
Poids net	kg	42		47		51		66		74	
Raccord au réseau d'eau (Entrée / Sortie)	mm	◀.....		50 / 50		▶					
Type de compresseur		◀.....		Inverter Mitsubishi Electric		▶					
Type de détendeur		◀.....		Electronique		▶					
Type d'échangeur		◀.....		Titane twisté		▶					

Fluide frigorigère							
Fluide "écologique"					R32		
PRG					675		
Quantité de fluide contenue dans le groupe	kg	0,35	0,43	0,48	0,6	0,67	

Raccordement électrique							
Tension / Phase / Fréquence					~220-240V / 1 Phase / 50Hz		
Tolérance de tension					~170-265V		
Section de câble pour l'alimentation de la PAC (jusqu'à 15m)	mm²	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5	
Protection électrique de l'alimentation de la PAC	A	16	16	20	25	25	

Les câbles et raccords électriques doivent respecter la norme NF C 15-100



Les conseils des EEH

Il est possible d'augmenter la température de sortie d'eau maximale à 40°C, selon une procédure que le service technique Heiwa mettra à votre disposition sur simple demande.